

BRIDGECOM

GS-T/GS-R


マルチ音声ガイドシステム



※画像は実寸です。

選ばれる四つの理由


大人数に対応



受信機側の
人数制限なし

急に参加者が増えた時でも、受信機を追加するだけで対応ができます。


余裕のグループ分け



最大 **40ch**

多言語同時通訳する場合も、余裕を持ったグループ分けが可能です。


ゆとりある通信距離



最長 **150m**

移動しながら使用するような場合でも、ゆとりを持って利用できます。

アイデアをプラス



BGMを流したり、一台を二人で使ったりと色々な使い方ができます。

B-EAR[®]
"Hear" we go !!

使用時間はGS-X5・GS-Tが10時間、GS-Rが20時間

超軽量・超コンパクト・かんたん操作

充電方法はUSB充電と専用充電器
(GS-T・GS-R専用、別売)

免許や資格、使用登録等の手続き不要

周波数ホッピング方式(FHSS:Frequency Hopping Spread Spectrum)の採用により、混信しにくく、雑音が少ない高音質を実現

送信者を最大3人にして、話者同士で同時通話が可能(GS-X5)

AUX-INにオーディオを繋ぐことで、BGMを流しながら音声を送ることが可能(GS-T)

イヤホンジャックが2個ついているため、1台を2人で使用すること*が可能(GS-R)
*追加でイヤホンが必要です



BRIDGECOM GS-X5
マルチ送信機



BRIDGECOM GS-T
送信機



BRIDGECOM GS-R
受信機

主な定格

周波数: ISM2.403~2.480Ghz
定格出力: 10mW/MHz
受信感度: -95dBm
CH数: 40チャンネル
連続使用時間: 10時間(GS-X5・GS-T)20時間(GS-R)
使用温度範囲: -10℃~+50℃
電池の種類: リチウムイオン電池(3.7V,1100mAh,4.07Wh)
本体サイズ: 98mm×49mm×17mm(GS-X5)
88mm×50mm×15.7mm(GS-T・GS-R)
重量: 88g(GS-X5)、67g(GS-T・GS-R)
認証: 技術基準適合証明、FCC、CE
付属品: ストラップ、USB充電ケーブル
I型マイク(GS-T)、D型イヤホン(GS-R)

シーンに合わせて選べる専用アクセサリ

マルチ送信機[GS-X5] 送信機[GS-T]

*GS-Tはマイク機能のみ使用できます



B-H01
耳掛け型ヘッドホンマイク



B-H02
標準型ヘッドホンマイク



GS-Tのみ
BM-GSHM
ヘッドセットマイク3.5mm



B-E03wpnz*
ヘルメット取付型
ノイズキャンセリングマイク



B-N01nz*
ネック型
ノイズキャンセリングマイク



BM-GSVS*
ピン型
ノイズキャンセリングマイク
*専用イヤホンが必要となります

専用イヤホン



BM-GSRE2.5
D型
イヤホン2.5mm



BM-GSRM2.5
耳掛け式
イヤホン2.5mm

共通付属品



ストラップ

USB充電ケーブル



リチウムイオン電池



I型マイク
(GS-Tに付属)



D型イヤホン
(GS-Rに付属)

受信機[GS-R]



BM-GSRE3.5
D型
イヤホン3.5mm



BM-GSRM3.5
耳掛け式イヤホン3.5mm



BM-GRC
巻取式ケーブル3.5mm



装着例

その他アクセサリ



BM-GSH
GS-T/GS-R
専用ホルダー



B-A02
GS-X5専用ホルダー



BM-GSC20
専用充電器
20台用



BM-GSC40
専用充電器
40台用

B-EAR[®]
"Hear" we go !!

<http://bearidge.com>