



テクノテスター R-10000ND/R-20000ND

- 基本操作手順が操作パネル上に数字で表示してありますので、誰でもすぐに使えます。
- 文字の見やすい「デジタル表示」なので、信頼性が高く安心です。
- 小型・軽量設計なので一人で簡単に測定できます。
- 単位面積 (mm²) あたりの荷重値を即座に計算し、ワンタッチで表示します。

本体



仕様

商品コード	R33 10000 001	R33 20000 001	
呼称	接着・付着力簡易型引張試験器		
メーカー	サンコーテクノ		
型式	R-10000ND	R-20000ND	
最大荷重	10,000N	20,000N	
荷重測定範囲	0~10,000N	0~20,000N	
荷重精度	非直線性：±3% F.S ±1digit		
傾斜補正範囲	±2.5度		
測定部	保護構造	防まつ型 (IP54相当)	
	表示部	6桁 液晶表示器	
	外部出力	RS-232C	
	電源	単4形アルカリ乾電池×4本	
連続使用時間	約50時間		
機構部	負荷方式	油圧シリンダ+手動回転式 (手動回転式油圧ポンプ) 油圧ポンプ	
	荷重センサ	半導体圧力センサ	
	シリンダストローク	20mm	14mm
	センターシャフト	W3/8全ねじボルト	M12全ねじボルト
本体質量	3.1kg	4.3kg	

用途

- タイルの付着強さ試験に。
- 注入口付きアンカーピン等の引張強度確認に。
- 外装仕上げ材の劣化調査・施工確認に。
- 各種ねじ・釘等の引張強度確認に。
- 屋上防水層の接着強さ試験に。

使用例 (外装タイル接着強度測定)



手順



ワンタッチ



- ワンタッチで単位面積あたりの荷重値表示になります (N/mm²)。 ※写真は面積設定値 1,600mm²の時の表示例です。

付属品

- ・建研アダプタ (R-20000NDのみ)
- ・W3/8" アダプタ
- ・センターシャフト
- ・本体ケース


販売品

接着・付着力試験治具

・フィラーアタッチメント

FA-4040

FA-4545



品番	ねじの呼び	寸法 (mm)		面積 (mm ²)	仕様
		A	B		
FA-4040	W3/8	40	40	1,600	下地塗材他全般
FA-4545		45	45	2,025	外装用タイル


引張試験治具

・TY カップリング

JW30-T-04

JW30-T-05

JW30-T-06



品番	W (mm)	刻印
JW30-T-04	4.5	4
JW30-T-05	5.5	5
JW30-T-06	6.5	6