



# pH計

技術資料 ▶ P162

## pH計 HM-20P

- デジタルでpH、温度、時刻（月日、時分）を同時表示します。
- データメモリー機能（測定時刻・pH・温度／300データ）付きです。
- 測定の安定値を自動的に判断しホールドするオートホールド機能付きです。
- 設定時間（5秒～99分59秒）毎のデータメモリーインターバルタイム機能付きです。

### 本体



### 仕様

商品コード	R2G 14000 001	
メーカー	東亜ディーケーケー	
型式	HM-20P	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH	pH0～14
	温度	0～99.9℃
繰り返し性 (本体)	pH	±0.02pH
	温度	±0.2℃
使用温度	0～40℃	
校正	pH1、4、7、9、12の3点まで	
電源	単3形アルカリ乾電池×2本	
センサーケーブル長	1m	
寸法	全幅 W	75mm
	奥行 D	187.5mm
	全高 H	37.5mm
質量	約300g	

### 付属品

・pH複合電極

・ポリビーカー×3個

・専用ドライバー

・標準液 pH6.86/pH4.01×各1本

・比較電極内部液  
・ビニールケース  
・弊社検査成績書



騒音・振動・  
粉塵測定器

有害ガス  
検知器

水質測定器

土質・木材・  
コンクリート

非破壊検査

気象観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

技術資料  
法規

AKT/O

通信 08

24

## pH計 HM-30P

- 充電式ニッケル水素電池が使用可能で、電池の廃棄量を削減できます。
- 1,000データのメモリ機能を搭載しています。
- フィールド測定に安心な防水構造（IP67）です。
- 一定時間（1秒～99分59秒／または2分～99時間59分）毎のインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどに有効です。

### 本体



### 仕様

商品コード	R2G 14000 003	
メーカー	東亜ディーケーケー	
型式	HM-30P	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH	pH0～14
	温度	0～100℃
繰り返し性 (本体)	pH	±0.02pH
	温度	±0.2℃
使用温度	0～45℃	
校正	pH1、4、7、9、12の3点まで	
電源	単3形アルカリ乾電池×2本または、 単3形充電式ニッケル水素電池×2本	
センサーケーブル長	1m	
寸法	全幅 W	約68mm
	奥行 D	約35mm
	全高 H	約173mm
質量	約280g	

### 販売品

pH複合電極 リード長 3m/5m/11m

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。